



# Autol Meisselpaste

Kipróbált és tesztelt alumínium komplex szappan alapú vésőpaszta.

## Jellemző paraméterek

NLGI konzisztencia fokozat		2
Sűrítő		Al-komplex
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C:	-20-+1100
Bázisolaj viszkozitása, 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	350
Vízállóság		0-90
Penetráció	1/10 mm	265/295
Cseppenéspont DIN 51 801	°C	250

## Tulajdonságok

Az **Autol Meisselpaste** réz-színű, alumínium komplex szappanpaszta fémporral és szilárd kenőanyag-adalékokkal.

Különleges összetételének köszönhetően a termék a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- stabil, kinyomódás-mentes kenést biztosít
- jó vízállóság
- magas termikus terhelhetőség
- jó korrózióvédelem
- stabil az oxidációval szemben
- vészfutási tulajdonságok a szilárd kenőfilmnek köszönhetően kb. 1100°C-ig

## Alkalmazás

Az **Autol Meisselpaste** alkalmas a cserélhető szerszámok, a hidraulikus és sűrített levegővel működő kalapácsok kopó perselyeinek kenésére, amelyeket felszíni építkezéseknél, földalatti munkálatoknál és útépitéseknél használnak.

**FIGYELEM! Az Autol Meisselpaste nem kenőzsír, és ezért nem szabad görgős- és csúszócsapágyak kenésére használni.**

## Specifikációk és jóváhagyások

Autol Meisselpaste	2
Jelölés	MF2U-20

A termék kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártó előírásait.