

Az **Agri JD** többfunkciós (**UTTO**) kenőanyag, traktorok és más mezőgazdasági és építőipari erőgépek erőátviteli folyadéka, amely hajtóművek, sebességváltók, hidraulikus rendszerek, nedves fékek, véglehajtások kenőanyagaként használható. A termék SAE 80W hajtómű olaj viszkozitású, ami megfelel a SAE 10W-30 motorolaj viszkozitásnak, de motorolajként nem használható!

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		80W (10W-30)
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	10,4
Viszkozitási index		170
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-34
Sűrűség 20°C-on	kg/dm ³	0,87

Tulajdonságok:

Az **Agri JD** kiváló minőségű alapolaja és különleges adaléksomagja biztosítja a magas nyírásstabilitást és kopásgátlást.

Magas szintű oxidáció- és korrózió-gátló hatással rendelkezik.

Kiváló EP tulajdonságú termék.

Magas viszkozitási indexe biztosítja a kenőanyag fokozatban maradását még magas hőmérséklet esetén is.

A speciális súrlódás-módosító adalékok minimalizálják a zajt és megelőzik a nedves fékekben és tengelykapcsolókban előforduló vibrációt.

Az **Agri JD** összeférhető a kenési és hidraulikus rendszerekben felhasznált valamennyi tömítő- és szigetelőanyaggal.

Figyelem: Olyan hajtóművekben **nem használható**, ahol a gyári előírás: API GL-5!

Specifikációk:

API GL-4

Allison C-4

John Deere JDM J20C

Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145

Kubota UDT FLUID

Landini MACROS/C

NH 410 B

Same

Renault

Claas

Steyr Kompakt/Profi

Valtra G2-08

Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525/3526

ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Komatsu (KES 07.866)