

Antifreeze Max ready to use

Az **Antifreeze Max ready to use** egy használatra kész, prémium minőségű etilén-glikol alapú, szerves adaléktechnológián alapuló (OAT), nitrit, amin, foszfát, bór, szilikát és 2-etilhexánsav-mentes, korrózió- és lerakódásgátló hatású fagyálló hűtőfolyadék Alkalmazható haszon- és személygépjárművekben, egyaránt.

Jellemző paraméterek

Antifreeze Max ready to use		
Szín		vörös-viola
Forráspont	°C	111
pH 50% os hígításban		7,9
Fagyáspont	°C	- 38
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	1,0709

Tulajdonságok

Hosszú élettartamú, összetétele és jellemzői nem változnak sem a tárolás, sem a használat közben, így egész éven át, télen-nyáron biztonsággal alkalmazható.

Nincs savas jellege (lúgos tulajdonságú), így a különféle vastartalmú fémeket, alumíniumot, rezet, vagy a forrasztáshoz használatos ötvözeteket sem támadja meg

A gumi, műanyagot nem támadja meg és nem is duzzasztja azt.

Emeli a hűtőfolyadék forráspontját, így magasabb hőmérsékleten is kiválóan használható.

Specifikációk

- **ASTM D3306**
- **CUNA NC 956-16**
- **BS 6580: 2010**
- **DEUTZ DQC CB-14**
- **FIAT 9.5523,**
- **FORD WSS-M97B44-D**
- **MAN 324 SNF**
- **MB 325.3, 326.3**
- **VW TL 774 D & F (G12/G12+)**