

Autol Trucktec 5W-30

Az **Autol Trucktec 5W-30** egy szintetikus, magas teljesítményszintű motorolaj, amely csökkentett HTHS viszkozitásának köszönhetően csökkenti az üzemanyag fogyasztást.

Autol Trucktec 5W-30

Viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	57,5
Viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	10,0
Viszkozitási index		160
Sűrűség 15°C-on	kg/m ³	855
Lobbanáspont PM	°C	>210
Dermedéspont	°C	- 33
B.N.	mg KOH/g	9,8

Tulajdonságok

Az **Autol Trucktec 5W-30** a legújabb HC szintetikus olajokon és egy speciálisan összeállított adalékanyag-csomagon alapul. A csökkentett HTHS viszkozitásnak (magas hőmérsékleten és nagy nyírési sebességen mért viszkozitás) köszönhetően magasabb üzemanyag-megtakarítási lehetőséget kínál, mint egy normál HTHS értékkel rendelkező termék. Modern, alacsony hamutartalmú motorolajként ideális a használata a kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel, például dízel részecskeszűrőkkel, szelektív katalitikus redukcióval (SCR) és kipufogógáz-visszavezetéssel (EGR) ellátott dízelmotorok legújabb generációihoz.

Az **Autol Trucktec 5W-30** kenőanyag keverhető ásványi és szintetikus motorolajokkal, de a teljes teljesítményspektrum elérése érdekében használat előtt teljes olajcsere ajánlott.

Az **Autol Trucktec 5W-30** minden olyan esetben használható, amikor a következő specifikációknak megfelelő motorolajra van szükség:

Specifikációk, teljesítményszintek

- API FA-4/SN
- DTFR 15C130 (korábbi MB 228.61)
- Volvo VDS-5
- JASO DH-2
- CAT ECF-3
- Cummins CES 20087
- Detroit Diesel 93K223

Megjegyzés: A termék kiválasztásakor be kell tartani a gyártó utasításait!