



Eni E-Myrtus TSX 320

Alkalmazási területek:

Az **Eni E-Myrtus TSX 320** egy élelmiszeripari felhasználásra alkalmas nagy teljesítményű, ún. „food-grade” kenőanyag. Szintetikus észter alapú, kopásgátló, korróziógátló és antioxidáns adalékok speciális kombinációjával adalékolt lánckenő olaj. Nagyon magas hőmérsékleten (folyamatos üzemben, akár 200 °C-ig) működő berendezések kenésére ajánlott, de rövid ideig magasabb hőmérsékleten is használható.

Az **Eni E-Myrtus TSX 320** kenőanyagot fogaskerekek, láncok, szállítószalagok, csapágycsúszóvezetékek és kampók kenésére ajánljuk az élelmiszer-feldolgozó iparban, különösen vágóhidakon, de palackozó, csomagoló és csomagolóipari gépekhez is.

Különösen alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazások esetén, sütő- és szárítóberendezések lánccainak és szállítószalagjainak kenésére, cukrászati és pékipari termékekhez, valamint az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban a levegő sterilizálására és homogenizálására. Az **Eni E-Myrtus TSX 320** Csepegtetéssel, permetezéssel vagy ecsettel, kézi vagy központi kenőrendszerekkel is alkalmazható.

Felhasználói előnyök:

Az **Eni E-Myrtus TSX 320 NSF H1 jóváhagyású és regisztrált kenőanyag**, olyan felhasználási helyekre, ahol a kenőanyag véletlenszerű érintkezése a feldolgozott élelmiszerekkel előfordulhat.

Az **NSF H1** regisztrált kenőanyagok használata a leghatékonyabb megoldás a **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point) rendszer követelményeinek teljesítésére.

Az **Eni E-Myrtus TSX 320** kizárólag az **FDA 21 CFR 178.3570** csoportjában felsorolt adalékanyagokat tartalmaznak, és nem tartalmaznak:

- genetikailag módosított anyagokat;
- fő allergén anyagokat, mint a dióolaj, szójaolaj, tejipari származékok;
- állati eredetű anyagokat.

Az **Eni E-Myrtus TSX 320** a következő tulajdonságokkal és jellemzőkkel rendelkezik:

- lerakódás és kokszosodás mentes felület biztosítása magas hőmérsékleten is
- kiemelkedő tapadás
- kiemelkedő penetrációs tulajdonságok
- kiváló oxidációs stabilitással és termikus leépülés elleni tulajdonságokkal rendelkezik
- kiváló rozsdá-, korrózió- és kopásgátló tulajdonságok, amelyek biztosítják a hatékonyságot és a hosszú láncciklus élettartamot
- hosszabb kenési intervallummal alkalmazható

Az **Eni E-Myrtus TSX 320** kompatibilis az élelmiszeripari gépek kenési rendszereiben általában használt tömítőanyagokkal.

Specifikációk:

Az **Eni E-Myrtus TSX 320 ISO 21469** szabványnak megfelelő gyártóüzemben készül.



Eni E-Myrtus TSX 320

Az **Eni E-Myrtus TSX 320 NSF H1** regisztrált termék, és a termék csomagolásán szerepel az NSF szimbólum és a regisztrációs szám: n° **170778**

Az **Eni E-Myrtus TSX 320** termék az „**Instituto Halal**” által minősített, engedélyszám: IH-1136/5.2/B/131, tanúsítási szám: **IH-1136/5.2/B/131/7**.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

Eni E-Myrtus TSX 320		
Külső		Áttetsző
Viszkozitása 40 °C -on	mm ² /s	270
Viszkozitása 40 °C -on	mm ² /s	32
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont	°C	270
Dermedéspont	°C	-29
Sűrűség	kg/m ³	1021

Megjegyzés:

Minden élelmiszeripari (food-grade) kenőanyagot ajánlott más kenőanyagoktól, vegyszerektől és élelmiszerektől elkülönítve, napfénytől és egyéb hőhatástól védve 0 °C és +40 °C között tárolni.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
n° 170778



EXP: IH-1136/5.2/B/131/7
Customer service line:
+34 957634071