

Eni i-Sigma performance E7 15W-40

Alkalmazási területek:

Az **Eni i-Sigma performance E7 15W-40** kiváló minőségű alapolajok felhasználásával formulázott haszongépjármű motorolaj, amelyet nehéz üzemi körülmények között működő turbófeltöltős Diesel motorokhoz fejlesztettek ki. A termék használható a korábbi generációs Diesel motorokban, valamint a városi, vagy országúti forgalomban működő gépjárművekben is.

Felhasználói előnyök:

Az **Eni i-Sigma performance E7 15W-40** terméknel használt kiváló minőségű alapolajok és adalékok lehetővé teszik a gyártók által előírt és megengedett leghosszabb olajcsere periódus alkalmazását.

Detergens és diszpergens tulajdonságait az ACEA E5, E7 és API CI-4/CH-4 specifikációk szigorú követelményeinek való megfelelés igazolja és egyben garantálja a dugattyúk tisztaságát, valamint meggátolja a szilárd égéstermékek lerakódását és biztosítja a megfelelő motortisztaságot.

Antioxidáns, rozsdásodásgátló és kopásgátló tulajdonságai nehéz üzemi körülményekhez lettek kialakítva, így biztosítani tudja a nagyon hosszú olajcsere intervallumot. Emellett, hatékonyan gátolja az oxidációs jelenségeket, megakadályozza a viszkozitás változást és megfelelő kopásvédelmet biztosít a motor alkatrészei számára.

Specifikációk:

- ACEA E7, E5, E3, B3
- API CI-4/CH-4/SL
- Caterpillar ECF-1a, ECF-2
- MAN M meets 3275-1
- Deutz DQC III-18 (gyártói jóváhagyás)
- DTFR 15B110
- MACK EO-N (gyártói jóváhagyás)
- MTU type 2 (gyártói jóváhagyás)
- Renault VI RLD-2 (gyártói jóváhagyás)
- Volvo VDS-3 (gyártói jóváhagyás)

Jellemző paraméterek

Tulajdonság	Szabvány	Mértékegység	Érték
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 4052	kg/m ³	877
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	14,5
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	103
Viszkozitási index	ASTM D 2270		146
Viszkozitás -20 °C-on	ASTM D 5293	mPa.s	6800
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-27
Lobbanáspont C O C	ASTM D 92	°C	220
B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,1