

Eni i-Sint tech VK 0W-30

Alkalmazási területek:

Az **Eni i-Sint tech VK 0W-30** egy magas teljesítményszintű, „top-szintetikus” motorolaj, kifejezetten a Volkswagen csoport azon benzines és Diesel motorjaihoz fejlesztve, ahol a gyártó a VW 504.00 és VW 507.00 specifikációkat írja elő. A termék használata garantálja a gyártó általa előírt hosszú olajcsere periódus kihasználását (a gépkönyvi előírások figyelembevétele mellett). Az **Eni i-Sint tech VK 0W-30** egy alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalmú termék, ezért teljes mértékben kompatibilis a modern kipufogógáz utókezelő rendszerekkel.

Felhasználói előnyök:

A VW 504.00 és 507.00 specifikációk szigorú „Long Life Service” követelményeinek megfelelően az **Eni i-Sint tech VK 0W-30** hosszú olajcsere-intervallumokat garantál – benzinmotorok esetében akár 30 000 km-t, dízelmotorok esetében pedig 50 000 km-t (mindig 2 éves intervallumon belül és a gyártó utasításainak megfelelően).

Viszkozitási fokozata miatt a termék még alacsony hőmérsékleten is különösen folyékony, ami elősegíti a hidegindítást és garantálja az üzemanyag-megtakarítást, ugyanakkor kiváló védelmet biztosít magas üzemi hőmérsékleten is.

A kiváló minőségű alapolajok, és különösen a PAO (szintetikus összetevők) jelenléte rendkívüli termo-oxidatív stabilitást biztosít a terméknek.

A speciális „mid SAPS” összetételnek köszönhetően az **Eni i-Sint tech VK 0W-30** kompatibilis a modern utókezelő rendszerekkel.

Specifikációk és jóváhagyások

- **VW 504.00, 507.00 (gyártói elfogadás)**
- **ACEA C3**
- **MB 229.52**
- **MB 229.51**
- **MB 229.31**
- **VW TL 52545**
- **BMW LL-04**
- **Porsche C30**

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat			0W-30
Sűrűség 15 °C- on	ASTM D 4052	kg/m ³	843
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	11,8
Viszkozitási index	ASTM D 2270	mPa·s	200
Viszkozitás -35 °C -on	ASTM D 5293	cP	6000
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-48
Lobbanáspont (C.O.C.)	ASTM D 92	°C	234
B.N.	ASTM D 2896	mgKOH/g	8,0