

Eni i-Sint Tech P 0W-20

Az **Eni I-Sint Tech P 0W-20** kiváló minőségű, magas teljesítményszintű, "top" szintetikus motorolaj. Emelt szintű üzemanyagtakarékoságot biztosít.

Alacsony SAPS (szulfát-hamu, foszfor és kén) tartalmú, ezért kompatibilis a modern kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel.

Azoknak a személygépkocsiknak a benzin-, és közvetlen befecskendezéses (DI) dízelmotorjaihoz való használatra fejlesztették ki, amelyek legalább 2,6 mPa-s HTHS viszkozitású olajat igényelnek.

Védelmet nyújt az LSPI (Low Speed Pre Ignition) jelenséggel szemben, valamint kopásgátló hatást biztosít a turbófeltöltős DI benzinmotorok számára, és védelmet nyújt a turbófeltöltő kompresszornál a lerakódások ellen a modern dízelmotorok esetében.

Az **Eni i-Sint Tech P 0W-20** teljes mértékben megfelel a SAE 0W-20 viszkozitási osztályra vonatkozó szigorú Stellantis teszteknek, a PSA B71 2010-es specifikációban foglaltaknak megfelelően, amelyek biztosítják, hogy a kenőanyag minősége megfeleljen a modern motorok teljesítmény- és védelmi igényeinek.

A termék használata előtt mindig ellenőrizni kell a motor használati útmutatóját, az előírt viszkozításra, teljesítményszintre és az olajcsere intervallumra vonatkozóan.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

Eni I-Sint Tech P 0W-20	Módszer	Mértékegység	Érték
Sűrűség 15 °C -on	ASTM D 4052	kg/m ³	845
Viszkozitás 100 °C -on,	ASTM D 445	mm ² /s	8,2
Viszkozitás 40 °C -on,	ASTM D 445	mm ² /s	42
Viszkozitási index	ASTM D 2270		170
Viszkozitás -35 °C-on	ASTM D 5293	mPa s	5890
Lobbanáspont C O C,	ASTM D 92	°C	218
Lobbanáspont P.M.	ASTM D 93	°C	204
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-42
B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	10

TULAJDONSÁGOK

Az **Eni I-Sint Tech P 0W-20** egy exkluzív technológiával készült motorolaj, csökkentett szulfáthamu-, valamint csökkentett foszfor- és kéntartalommal (mid-SAPS) rendelkezik. Védi a modern kipufogógáz-utókezelő rendszereket és meghosszabbítja azok élettartamát.

A kiváló minőségű alapolaj nagy hőstabilitást biztosít még egészen magas hőmérsékleten is.

Megakadályozza a lakk és az iszap képződését, hogy megőrizze a motor tisztaságát, és így csökkenti a gyűrűk beragadásának kockázatát.

Hatékonyan véd az oxidációtól és maximális védelmet nyújt még a legnehezebb körülmények között is.

Kivételes hideg oldali tulajdonságokkal rendelkezik, csökkentve ezzel a motor indításakor fellépő kopást.



Eni i-Sint Tech P 0W-20

Elősegíti az üzemanyag-takarékosságot a motor élettartamának veszélyeztetése nélkül.

A motorgyártók követelményeinek megfelelően hibrid járművekben is használható.

Specifikációk:

- **ACEA C5**
- **ACEA C6**
- **API SP**
- **PSA B71 2010**
- **FIAT 9.55535-DM1 (megfelel)**
- **FIAT 9.55535-GSX (megfelel)**