

# Special Gear 75W-90



A **Special Gear 75W-90** egy univerzálisan alkalmazható, szintetikus, nagy igénybevételt álló hajtóműolaj, nagy terhelésű váltóművekbe és differenciálművekbe. Alkalmazható személygépjárművekben, haszonjárművekben, földmunkagépekben és építőgépekben egyaránt.

## Jellemző paraméterek

Special Gear 75W-90			
Viszkozitás,	40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	105
Viszkozitás	100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14,9
Viszkozitási index			147
Lobbanáspont C O C		°C	212
Folyáspont		°C	-45
Sűrűség,	15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>	871

## Tulajdonságok

A **Special Gear 75W-90** szintetikus, nagyteljesítményű közlekedési hajtóműolaj.

Megbízható teljesítménytartalék extrém körülmények között is.

Magas termo-oxidatív stabilitás.

Rendkívüli nyírásstabilitás.

Stabil kenőfilmréteg magas hőmérsékletek esetén is.

A nagyon jó hideg oldali tulajdonságainak köszönhetően gyors kenést és könnyű kapcsolhatóságot biztosít még a leghidegebb téli időszakban is.

## Specifikációk:

- **API GL-4 , GL-5, MT-1**
- **MIL- 2105D/MIL-PRF-2105 E**
- **SCANIA STO 1:0/STO 2:0A FS**
- **Volvo 97312**
- **MAN 341 Type Z-2**
- **MAN 342 Type M2**
- **MB 235.8**
- **MB 235.0**
- **VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911**
- **ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B**
- **ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A**