

# Truck Plus 10W-40



A **Truck Plus 10W-40** egy modern, alacsony hamutartalmú, egész évben használható (többfokozatú), nagyteljesítményű, haszongépjármű motorolaj, amely az Euro V, VI. szabványoknak megfelelő, modern kipufogógáz utókezelő rendszerekkel felszerelt haszongépjárművek részére lett kifejlesztve.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13,8
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	90,4
Viszkozitási index		156
Lobbanáspont C O C	°C	225
Dermedéspont	°C	-39
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	860

## Tulajdonságok

A **Truck Plus 10W-40** az alacsony hamutartalmú alapolajának és adalékolásának köszönhetően, a kipufogógáz utókezelő rendszerekkel kompatibilis és hatékonyan védi meg azokat a nemkívánatos lerakódásoktól, segítve ezzel az élettartamuk maximalizálását és a kibocsátási értékek minimalizálását.

Üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az üzemanyag fogyasztás csökkentését a hagyományos kenőanyagokhoz képest.

Kiváló oxidáció és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik.

Magasfokú motortisztaságot biztosít, így maximalizálja a motor teljesítményét és meghosszabbítja annak élettartamát.

## Specifikációk:

- **ACEA E4, E6, E7, E9**
- **API CI-4, CJ-4**
- **Caterpillar ECF-3**
- **Detroit Diesel 93K218**
- **DEUTZ DQC-III/IV-10 LA**
- **Iveco NG2**
- **MAN 3271-1/3477/3575**
- **MB 228.51, 228.31, 235.28**
- **MTU TYPE 3.1/2.1**
- **Renault VI RLD-3**
- **Scania LA**
- **MTU type 3.1**
- **VOLVO VDS-4**