



SHD Extra

Az **SHD Extra** motorolaj sorozat kiváló minőségű, magas viszkozitási indexű bázisolajokat és gondosan megválasztott detergens-diszpergens, oxidációgátló, korróziógátló, kopás-csökkentő, habzástgátló és dermedéspont csökkentő adalékot tartalmaz.

Jellemző paraméterek

SAE fokozat		10W-40	15W-40	20W-50
Viszkozitás,	100 °C -on mm ² /s	14,1	14,4	18,5
Viszkozitás,	40 °C -on mm ² /s	92	104	168
Viszkozitás	-25 °C-on mPas	6800		
Viszkozitás	-15 °C-on mPas			9000
Viszkozitás	-25 °C-on mPas		6500	
Viszkozitási index		158	140	124
Lobbanáspont C O C	°C	224	225	232
Folyáspont	°C	-27	-27	-21
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	868	871	893

Tulajdonságok

- Kiváló detergens-diszpergens tulajdonságánál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, nagy motortisztaságot biztosít. Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garانتál minden mozgó alkatrésznek.
- Az **SHD Extra** motorolaj SAE 20W-50 emelt viszkozitása folytán nagy kenési biztonságot és növelt csapágyvédelmet garانتál. Kedvezően visszazorítja a korosabb motorok olajfogyasztását is.
- Felhasználható minden olyan idősebb, keleti és nyugati gyártmányú személygépkocsiban, illetve haszonjárműben ahol a gépkönyvi előírás legfeljebb API SL/CF szintet követel meg.

Specifikációk és jóváhagyások

- API SL/CF