



Agip Coro DWO 20 L

Az **Agip Coro DWO 20 L** aromás mentes, kis viszkozitású, szagmentes, vízkiszorító tulajdonságú, nagyhatású korrózióvédő olaj.

Jellemző paraméterek

Agip Coro DWO 20 L		
Szín		2
Viszkozitás, 20 °C -on	mm ² /s	2,0
Lobbanáspont PM	°C	61
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	800

Agip Coro DWO 20 L		
Filmvastagság bemártásos felhordás esetén	μ	2-3
Páralecsapódás változó klímában DIN 50017	ciklus	>20

Tulajdonságok

Az **Agip Coro DWO 20 L** aromás mentes, szagtalan petróleum származék alapú, olajos filmet adó, nagyhatású korrózióvédő anyag.

A termék jó vízkiszorító- és kúszási tulajdonságokkal rendelkezik, ezáltal jól terül a fém felületén.

A rendkívül vékony védőfilm miatt nem szükséges a felületről eltávolítani, amennyiben felhasználás után tökéletesen zsírtalan felületre van szükségünk, úgy az összes ismert zsírtalanító szerrel eltávolítható.

Tűzveszélyességi besorolása: VbF A III

Az **Agip Coro DWO 20 L** fém alkatrészek átmeneti és tartós korrózióvédelmére alkalmazható, elsősorban olyan körülmények között, ahol az atmoszférikus korrózió elleni védelem szükséges.

Felhordható: elsősorban bemártással, szórás esetén a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat figyelembe kell venni.

Hatásos korrózióvédelem vas fémeken:

Zárt térben: > 8 hónap