



Agip SHD Plus 10W-40

Az **Agip SHD Plus 10W-40** motorolaj benzin és feltöltött dízelmotorok kenőolaja. Kiváló minőségű, magas viszkozitási indexű, szintetikus bázisolaj-komponenseket és gondosan megválasztott adalékcsoportot tartalmaz.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		10W-40
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	872
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.4
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	99
Dinamikai viszkozitás -25 °C-on	mPa·s	6700
Viszkozitás index	-	150
Lobbanáspont	°C	220
Folyáspont	°C	-30

TULAJDONSÁGOK

Kiváló detergens-diszpergens tulajdonságánál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, nagy motortisztaságot biztosít. Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garantál minden mozgó alkatrésznek.

A felhasznált szintetikus komponensek könnyű indítást és ezáltal jelentős kopáscsökkenést eredményeznek

Felhasználható minden olyan személygépkocsiban és kishaszon-járműben, ahol a gépkönyvi előírás legfeljebb API SL/CF szintet követel meg. Alkalmazható nagynyomású befecskendező rendszerrel ellátott dízelmotorokban is a gyártóművi előírások szerint.

SPECIFIKÁCIÓK

- **API SL/CF**
- **ACEA A3/B3-08**
- **ACEA A3/B4-08**