



Autol Agrotech

Az **Autol Agrotech** univerzális kenőolaj, megfelelő a mezőgazdaságban előforduló valamennyi gép összes olajkenési helyére, ún. STOU olaj.

Az alapolajok és a kombinált adalékcsoomag kiválasztása a korszerű traktorok és egyéb mezőgazdasági gépek által támasztott összes kenési igény messzemenő figyelembevételével történt.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-30
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	11,0
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	67
Viszkozitási index		152
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-34
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,873

Tulajdonságok

Benzin és szívó, ill. turbódízel motorok, hajtóművek, nedves tengelykapcsolók és fékek, hidraulikus erőátviteli rendszerek és külső mechanikus meghajtások kenőanyagaként egyaránt alkalmas.

Összeférhető a kenési és hidraulikus rendszerekben felhasznált valamennyi tömítő- és szigetelőanyaggal. Habzásgátló tulajdonsága minimalizálja a habképződést, így biztosítja az olaj összenyomhatatlanságát, ezért megelőzi a hidraulikus rendszerek hibajelenségeit.

Nagymértékben egyszerűsíti a beszerzést, a készletgazdálkodást és megszünteti a téves feltöltésből származó hibák előfordulását.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API CE/SF**
- **API GL-4+**
- **ALLISON C-4**
- **CATERPILLAR TO 2**
- **FORD M2C 159 A/B, M2C 86A**
- **JOHN DEERE JDM J 27 A**
- **MB 227.1**
- **MASSEY-FERGUSON M 1135 M 1139 M 1144**
- **ZF TE-ML 06B, 07B**
- **CASE MS 1206, 1207**