



Autol Carrera P 0W-30

Az **Autol Carrera P 0W-30** nagyteljesítményű, üzemanyag takarékos, alacsony (Low-SAPS) hamutartalmú, növelt csereperiódusú motorolaj, benzin és részecskeszűrővel (DPF) szerelt dízelüzemű motorokhoz.

Jellemző paraméterek

| SAE - fokozat | | 0W-30 |
|------------------------|--------------------|-------|
| Viszkozitás, 100 °C-on | mm ² /s | 9,6 |
| Viszkozitás, 40 °C-on | mm ² /s | 55 |
| Viszkozitás - 35 oC-on | mPas | 5920 |
| Folyáspont | °C | -51 |
| Sűrűség, 15 °C-on | kg/m ³ | 844 |

Tulajdonságok

Az **Autol Carrera P 0W-30** nagyteljesítményű, általánosan használható motorolaj, ami kifejezetten a kipufogógáz utókezelővel (DPF) ellátott dízelmotorok részére lett kifejlesztve, de használható az utókezelő nélküli dízel- és benzinmotorokhoz is.

Felhasználható a gyártói jóváhagyásnak megfelelően olyan gépkocsikban, ahol követelmény a SAE 0W-30 fokozat, és az ACEA A5/B5, vagy ACEA C2 specifikáció. Alkalmazható olyan járművekben, ahol a BMW Longlife 12 FE, a FORD WSS M2C-950A vagy a FIAT 9.55535 GS1/DS1 jóváhagyás a követelmény

Specifikációk és jóváhagyások

A termék az alábbi specifikációkat és jóváhagyásokat teljesíti

- **ACEA A5/B5**
- **ACEA C2-12**
- **PSA B71 2312**
- **FORD WSS M2C-950A**
- **FIAT 9.55535 GS1/DS1**
- **BMW Longlife 12 FE**