



AUTOL Gasmotorenöl ELA 40

Az **AUTOL Gasmotorenöl ELA 40** ún. közepes hamutartalmú, egyfokozatú gázmotor olaj, ami földgázzal és alacsony agresszivitású biogázzal üzemelő gázmotorokban alkalmazható.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14,0
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	138
Viszkozitási index		97
Lobbanáspont C O C	°C	254
Folyáspont	°C	-12
TBN	mg KOH/g	5,5
Szulfáthamu	%	0,5
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	891

Tulajdonságok

Az **AUTOL Gasmotorenöl ELA 40** hosszú csereperiódusú, minőségi ásványi alapolajból és kiváló adalékokból készül gázmotorolaj. Az olaj megfelelő magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzásgátló tulajdonságot biztosít az üzemelés teljes időtartamára.

Alkalmazható elsősorban földgázzal üzemelő motorokhoz. Ezen kívül - amennyiben a gépgyártói jóváhagyás ezt javasolja - alkalmazható csatornagázzal, szemétlerakó gázzal és biogázzal üzemelő motorokhoz is.

Specifikációk és jóváhagyások

- **Deutz Gas engine oil**
- **MWM**
- **MTU**
- **MDE**
- **JENBACHER TA 1000-1107**
- **MAN M 3271-2**
- **Caterpillar**