



Autol Getriebeöl VSL-5 SAE 75W-80

Az **Autol Getriebeöl VSL-5** korszerű hajtóműolaj tehergépjárművek kézi váltóihoz, amely a leghosszabb csere intervallumot garantálja akár 540.000 km-ig, a gyártó előírása szerint.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-80
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	9,3
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	54
Viszkozitási index		155
Lobbanáspont C O C	°C	>230
Dermdéspont	°C	-40
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,858

Tulajdonságok

Az **Autol Getriebeöl VSL-5** sokoldalúan alkalmazható üzemanyag takarékos hajtóműolaj korszerű jól kiegyensúlyozott adalékolással és emelt teljesítményszinttel.

Válogatott adalékcsoomag biztosítja a minimális a kopást és a szinkronizáló mechanizmus biztonságos üzemelését.

Különleges folyási tulajdonságai szélsőséges időjárási körülmények között is megfelelő kenést biztosítanak.

Az **Autol Getriebeöl VSL-5** kiváló oxidációgátló tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú csereperiódust igen magas működési hőmérsékletek esetén is.

Biztosítja továbbá a szinkronizált haszongépjárművek kézi sebességváltóival a könnyű váltást alacsony hőmérsékleten is hosszú olajcsere periódus mellett.

A MAN 341 Z-5 jóváhagyás szerint alkalmazható hosszabbított olajcsere intervallumoknál, legfeljebb 540.000 km-ig, és megfelel a ZF követelményeinek az AS-Tronic sebességváltók számára Karbon-szinkronizációval

Alkalmazás:

Az **AUTOL Getriebeöl VSL-5** akkor használható, ha a következő előírásokra van szükség: API GL-4, MAN 341 Z-5, ZF TE-ML 01E / 02E / 16P, Volvo 97307, DAF Extreme 75W-80

A termékek kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártói előírásait.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4**
- **MAN 341 type Z-5**
- **ZF TE-ML 01E, 02E, 16P**
- **DAF Extreme 75W-80**
- **VOLVO 97307**