



Autol M 2000 Multi-spray

Az **Autol M 2000 Multi-spray** speciális kenőanyag, ami univerzálisan használható az ipar, a közlekedés, a személygépkocsik és a háztartási munkák területén.

Jellemző paraméterek

Autol M 2000 Multi-spray		
Lobbanáspont COC	°C	23
Sűrűség 15 °C-on	kg/dm ³	0,682

Tulajdonságok

Az **Autol M 2000 Multis-pray** többfunkciós termék, ami a megfelelő kenőhatás mellett, ellátja a fém felületek tisztántartását és korrózióvédelmét. Molibdén diszulfid tartalmának köszönhetően nagy terhelésű kenési helyeken is alkalmazható. Tulajdonságai és formulázása lehetővé teszik, hogy csavarlazítóként is használjuk.

A termék spray formában kerül felhasználásra, ezáltal külön felhordó eszköz használata nem szükséges. A mindenkori körülményeknek megfelelően kellő távolságból a kezelendő felületre kell permetezni. Amennyiben csavarlazítóként használjuk, úgy a felhordás után néhány percig várni kell a megfelelő hatás kialakulása érdekében. Amennyiben elsőre nem érjük el a kívánt hatást, úgy a felhordást néhányszor meg kell ismételni.

Figyelem!

A szórópalackban alacsony lobbanáspontú termék van és túlnyomás uralkodik, ezért azt felnyitni és tűzbe dobni, még üres állapotban sem szabad.