



# Autol Precis Bentonitfett

Kiváló minőségű, nem szappan bázisú kenőzsír magas üzemi hőmérsékletre.

## Jellemző paraméterek

NLGI konzisztencia fokozat		2
Sűrítő		Speciális gél
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C:	-15-+150 (rövid ideig +200)
Bázisolaj viszkozitása, 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	460
SKF futásteszt No.4.	°C	140
Vízállóság		0-90
Penetráció	1/10 mm	265/295
Cseppenéspont DIN 51 801	°C	Nem cseppen

## Tulajdonságok

Az **Autol Precis Bentonitfett** határozottan különbözik más zsíroktól, amelyeket hagyományos szappanokkal sűrítettek. Ennél a termékünkénél a sűrítést nem fémszappannal végeztük, hanem szervesen nagy tisztaságú zselésítő anyaggal.

Az **Autol Precis Bentonitfett** átlátszó, sima textúrájú és közepes állagú kenőzsír.

Különösen jó tapadóképességű, oxidáció-álló, ellenáll a mechanikai igénybevételeknek, valamint kiváló kenőképességgel rendelkezik.

A felhasznált nyersanyagok állandó és kiváló minősége, valamint a folyamatos gyártásellenőrzés biztosítja a termék állandó minőségét.

## Alkalmazás

Az Autol Precis Bentonitfett görgős- és siklócsapágyak kenésére alkalmas, különösen magas hőmérsékleten. Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -15 és +150°C között, de akár 200°C-os hőmérsékleti csúcsértékek is lehetségesek.

Hosszú távú, 150°C feletti üzemi hőmérséklet esetén folyamatos kenés javasolt.

A termékek kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártó előírásait.

## Specifikációk és jóváhagyások

Autol Precis Bentonitfett	2
Jelölés	K 2 P -10