



Autol TOP 2000 TYP 000

Hosszú élettartamú, szintetikus alapolajú, extrém tapadású és egyedülállóan nagy nyomásállóságú folyékony kenőzsír fogaskerekes hajtóművekhez, amelyeknél a hajtóműolajnál viszkózusabb kenőanyagra van szükség.

Jellemző paraméterek

NLGI konzisztencia fokozat		000
Sűrítő		Speciális Ca szappan
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C:	-30-+100 (rövid ideig +125)
Korrózió elleni védelem EMCOR teszt		0 és 1
Vízállóság		1-90
Cseppenéspont	°C	140

Tulajdonságok

Az **Autol TOP 2000 Typ 000** folyékony kenőanyag, amely a hosszú élettartama mellett rendkívüli tapadással és EP (Extreme Pressure) tulajdonságokkal rendelkezik

A válogatott szintetikus alapolajok és a kiegyensúlyozott adalékolás csökkenti a fogaskerekek és azok éleinek kopását még nehéz körülmények között is, pl. indításkor vagy hirtelen terheléskor.

Különleges tulajdonságai közé tartozik a kiváló vízállóság, még a sós vízzel szemben is.

A nagy nyomást elnyelő kenőfilm, a kimosódással szembeni ellenállás és a jó korrózióvédelem együttesének köszönhetően széleskörűen alkalmazható szinte bármely területen, ahol folyékony kenőzsírra van szükség hajtóművek kenéséhez.

Alkalmazások:

Az **AUTOL TOP 2000 TYP 000** folyékony kenőzsírként használható olajtömítés-mentes hajtóművekhez, pl. a mezőgazdasági és erdészeti iparban. Jó tulajdonságai miatt sokféleképpen alkalmazható.

A termék kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártó előírásait.

Figyelem! A megengedett maximális rövid idejű felső hőmérséklet +125°C.

Specifikációk és jóváhagyások

Autol TOP 2000 Typ 000	NLGI-000
GP 000 G-30	