



eni Chain Grease

Az **eni Chain Grease** ideális lánckenőanyag pálya- és terepmotorozáshoz, valamennyi hagyományos verseny- illetve O-gyűrűs hajtáslánchoz.

Jellemző paraméterek

| eni Chain Grease | | |
|------------------------------------|----|-----|
| Lobbanáspont COC | °C | 180 |
| Sűrűség 15 oC-on kg/m ³ | | 845 |

Tulajdonságok

Kiváló tapadóképességű lánckenőanyag. Nagyszerű kúszóképességénél fogva könnyedén és mélyen behatol a görgők közé, ellenálló kenőfilmet biztosít a lökésszerű terhelések (gyors indulások és fékezések) esetén is,

Nagy fordulatszámok mellett sem szóródik le a láncról, maximális védelmet nyújt a rozsda és korrózió ellen, tökéletesen vízálló, kiszorítja a felverődő vizet.

Megelőzi a lánc megnyúlását, jelentősen meghosszabbítja a lánc és a hajtó fogaskerekek élettartamát.

Használata roppant egyszerű, csak a felületre kell szórni.

Figyelem!

A szórópalackban hajtógáz van és túlnyomás uralkodik, ezért azt felnyitni és tűzbe dobni, még üres állapotban sem szabad.