



Eni Geum SX 40

Az **Eni Geum SX 40** szintetikus technológiájú, kiváló minőségű motorolaj, telepített szikragyújtású földgázzal vagy metángázzal működő gázmotorokhoz, szívó- és feltöltött típusokhoz, ahol alacsony hamutartalmú olajra van szükség.

Az **Eni Geum SX 40** terméket kifejezetten a jelentősen meghosszabbított csereperiódusokhoz formulálták, amelyet szintetikus komponensei révén kiválóan teljesít.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Külső		Tiszta, áttetsző
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,1
Viszkozitási index		106
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-21
B.N.	mg KOH/g	5
Szulfáthamu	%	0,5
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	894

Tulajdonságok

Az **Eni Geum SX 40** magas viszkozitási indexű, szintetikus és minőségi ásványi alapolajból valamint kiváló adalékokból készül annak érdekében, hogy magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzástgátló tulajdonságot biztosítson az üzemelés teljes időtartamára.

A szintetikus komponensek következtében öregedésállósága kiváló, így lehetővé válik jelentősen meghosszabbított csereperiódusokhoz való használata.

Alacsony hamutartalmánál fogva minimalizálja az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzi a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

Felhasználható bármely égési mechanizmusú, telepített gázmotorhoz - a katalizátoros típusokhoz is, - ahol a kb. 0,5% hamutartalmú motorolaj az előírás.

Specifikációk és jóváhagyások

- **Rolls Royce**