



# eni i-Base 15W-40

Az **eni i-Base 15W-40** ásványolaj alapú motorolaj. Alkalmazható benzín és dízelmotorral szerelt személygépjárművekhez, vegyes üzemmódban, pl. városi taxi, autópályás üzem.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		15W-40
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	874
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14.7
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	110
Dinamikai viszkozitás -20 °C-on	mPa·s	6700
Viszkozitás index	-	140
Lobbanáspont	°C	225
Dermedés pont	°C	-24

## TULAJDONSÁGOK

- Kiváló detergens-diszpergens tulajdonságainál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, megfelelő motortisztaságot biztosít.
- Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garantál minden mozgó alkatrésznek.

## SPECIFIKÁCIÓK

- **API SM/CF**

## JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB 229.1**
- **VW 501 01, 505 00 quality**

TERMÉKISMERTETŐ