



eni i-Ride Moto 20W-50

Az **eni i-Ride Moto 20W-50** szintetikus technológiával készült, nagy teljesítményű, többfokozatú motorolaj, négyütemű, motorkerékpár motorokhoz. Az Eni által fejlesztett és kialakított formula, amely illeszkedik a nagyteljesítményű 4 ütemű motorkerékpárok elvárásaihoz.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		20W-50
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	19
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	141
Viszkozitás -15 °C-on	mPa.s	9000
Viszkozitási index		153
Lobbanáspont C O C	°C	230
Dermedéspont	°C	-48
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	852

Tulajdonságok

- Az Eni i-Ride moto 20W-50 formulázása révén kiemelten képes kezelni a változó igénybevételű terhelést, valamint magas szintű termooxidatív stabilitást biztosít, amely kiváló motor teljesítményt és rendkívül kis olajfogyasztást eredményez.
- Az Eni i-Ride Moto 20W-50 a kiváló detergens-diszpergens hatásának köszönhetően minimalizálja a kocszos lerakódások és a lakkosodás mértékét, megelőzve ezzel a gyűrűberagadásokat és biztosítva a tökéletes motortisztaságot.
- A korszerű adalékolás a motor bármely mozgó alkatrésze számára biztosítja a megfelelő kenést, bármilyen szigorú üzemelési feltétel esetén is.
- Az Eni i-Ride moto 20W-50 kivételes mechanikai nyírási stabilitással rendelkezik, amely alapfeltétele a kombinált motor-hajtómű kenésnek.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API SL**
- **JASO MA, MA 2**