



Eni i-Sigma performance E7 15W-40

Az **Eni i-Sigma performance E7 15W-40** hosszú csereperiódusú, többfokozatú motorolaj, kamion üzemmódban dolgozó, valamint városi és rövid távú fuvarokat lebonyolító teherautók és kishaszon járművek részére.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	103
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		146
Lobbanáspont C O C	°C	220
Dermedéspont	°C	-27
B.N.	mg KOH/g	9,1
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	877

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló dugattyú és motortisztaságot, valamint hosszú motorélettartamot garantál. Teljesíti az ACEA E7/E5 és az API CI-4/CH-4 teljesítményszinteket.

Az **Eni i-Sigma performance E7 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E7, E5, E3, B3**
- **API CI-4/CH-4/SL**
- **Caterpillar ECF-1a, ECF-2**
- **DEUTZ DQC-III 10**
- **MACK EO-N**
- **MAN M 3275-1**
- **MB 228.3**
- **MTU Type 2**
- **Renault VI RLD-2**
- **VOLVO VDS 3**

TERMÉKISMERETŐ