



Eni i-Sigma TOP 10W-40

Az **Eni i-Sigma TOP 10W-40** nagyteljesítményű, szintetikus technológiával készült, motorolaj, teherautók, kamionok, autóbuszok, erőgépek, stb. turbófeltöltős dízelmotorjaihoz. Hosszú olajcsere periódust és üzemanyag megtakarítást biztosít.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.7
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	98
Viszkozitás -25 °C-on	mPa.s	6124
Viszkozitási index		156
Lobbanáspont C O C	°C	226
Dermedéspont	°C	-42
B.N.	mg KOH/g	12,5
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	868

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását.

A SAE 10W-40-es viszkozitási fokozatának köszönhetően könnyű hideg indítást tesz lehetővé, miközben megfelelő kenési tulajdonságait melegben is megtartja.

Az **Eni i-Sigma TOP 10W-40** nagyhatású detergens-diszpergens adalékai biztosítják a teljes motortisztaságot, a savas égéstermékek semlegesítését és a lerakódások keletkezésének megakadályozását a motor működő felületein.

Az **Eni i-Sigma TOP 10W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E4, E7**
- **API CI-4**
- **MB 228.5**
- **MAN M 3277**
- **MTU Type 3**
- **MACK EO-N**
- **VOLVO VDS-3**
- **DEUTZ DQC-III-18**
- **Renault VI RLD-2**
- **Cummins 20078**