



Eni i-Sigma Universal 15W-40

Az **Eni i-Sigma Universal 15W-40** többfokozatú motorolaj, elsősorban vegyes, korosabb járműparkot üzemeltető felhasználók részére. Használható a diesel és benzines gépjárművekben is a gyártói előírások figyelembevételével

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.4
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	102
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-27
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	885

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok meghosszabbítását. Magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **Eni i-Sigma Universal 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Megfelel az ACEA A3/B3 2004 teljesítményszintnek

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E2**
- **API CG-4/SL**
- **MB 228.1, 229.1**
- **MAN M 271**