



Eni I-Sint 0W-40

Az **Eni I-Sint 0W-40** „top” szintetikus motorolaj, különböző gyártmányú, benzin és dízel üzemű, szívó és turbófeltöltős, valamint katalizátoros személygépjárművekhez. Alkalmazása a gyártói ajánlások szerint.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		0W-40
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	846
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13.1
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	75
Dinamikai viszkozitás -35 °C -on	mPa·s	6000
Viszkozitás index	-	181
Lobbanáspont	°C	228
Dermedéspont	°C	-54

TULAJDONSÁGOK

- Az **Eni I-Sint 0W-40** rendkívüli folyási tulajdonságainak köszönhetően kiváló hidegindítási és átolajozási képességekkel rendelkezik, még igen alacsony hőmérsékleten is.
- Különleges formulázásának eredményeként kiváló motorvédelmet és kopásállóságot biztosít, még extrém nagy terhelést jelentő vezetési stílus esetén is.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Az **Eni I-Sint 0W-40** terméket a formulázáskor a legmodernebb motorok igényeihez fejlesztették, így a motorgyártók által előírt leghosszabb olajcsere periódus mellett is, a legnagyobb motortisztaságot és kenési biztonságot garantálja.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **ACEA A3/B3, A3/B4**
- **API SN**
- **BMW LL-01**
- **FORD WSS-M2C937-A**
- **MB Approval 229.5**
- **MB 226.5**
- **Porsche A40 (Approved)**
- **Renault RN 0700, 0710**
- **VW 502 00, 505 00 (Approved)**