



Eni i-Sint professional MS 5W-30

Az **Eni i-Sint professional MS 5W-30** szintetikus technológiával készült, csökkentett hamutartalmú, - mid SAPS – motorolaj, a legújabb részecskeszűrővel szerelt személy és kishaszon gépjárművekhez. A termék használható azoknál a gépjármű motoroknál is ahol az ACEA C2 teljesítményszint az előírás.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	852
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	12,0
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	5300
Viszkozitás index	-	170
Lobbanáspont	°C	220
Dermedéspont	°C	-39
B.N.	mg KOH/g	9,3

TULAJDONSÁGOK

- Előnyös formulázása miatt növeli a hatékonyságot és javítja az üzemanyag takarékoskosságot amelynek eredményeképpen csökken a kibocsátott széndioxid (CO₂) mennyisége.
- Az **Eni i-Sint professional MS 5W-30** kiemelkedő motortisztaságot, kiváló motorvédelmet és kopás-állóságot biztosít, a legszélsőségesebb vezetési körülmények között is.
- Speciális formulázásának köszönhetően használata segít csökkenteni vagy enyhíteni az LSPI lehetőségét a motorban. Az LSPI (Low Speed Pre Ignition - alacsony fordulatszámú öngyulladás) egy nem kívánatos, potenciálisan nagyon veszélyes égési esemény, amely hangos kopogó zajjal jár és súlyosabb esetben jelentős motorkárosodást okozhat. (pl. törött dugattyúk, dugattyúgyűrűk, csatlakozórudak és gyújtógyertyák).

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **ACEA C3**
- **API SN PLUS**
- **MB 229.51**