



eni Metalstanz ST 130 CL

Az **eni Metalstanz ST 130 CL** erősen ötvözött acél munkadarabok mélyhúzásához, folytatásához, sajtolásához alkalmazható, klórtartalmú fémmegmunkáló kenőanyag.

Jellemző paraméterek

eni Metalstanz ST 130 CL		
Viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	105
Lobbanáspont COC	°C	214
Rézkorrozíó		1-100A3
4 golyós vizsgálat, hegedési terhelés	kg	1000
Sűrűség 15 °C -on	kg/m ³	1207

Tulajdonságok

Az **eni Metalstanz ST 130 CL** EP adalékot és speciális tapadásjavító komponenseket tartalmazó kenőanyag, mely elsősorban erősen ötvözött acélok, speciális acélötvözetek térfogat-alakításához - folytatáshoz, profilozáshoz, rúd és csőhúzáshoz - ajánlott.

Használható továbbá bonyolult alakzatú korrózióálló és egyéb ötvözött acél munkadarabok lemezsajtolásához, mélyhúzásához, csőhajlításához is.

Fentieken kívül használható ötvözött acéllemezek finomkivágásához és kivágásához. A vágható maximális lemezvastagság 15 mm.

A kenőanyag felhordható hengerrel, ecseteléssel és szórással.

Megmunkálás után lúgos zsírtalanító anyaggal eltávolítható a felületről.