



Eni Rotra Truckgear S 75W-90

Az **Eni Rotra Truckgear S** SAE 75W-90, többfokozatú, igen nagy igénybevételt álló, könnyűfutású hajtóműolaj, elsősorban nagy terhelésű váltóművekbe és differenciálművekbe. Alkalmazható modern haszonjárművekbe, földmunkagépekbe és építőgépekbe.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	17
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	71,1
Viszkozitási index		202
Lobbanáspont C O C	°C	200
Folyáspont	°C	-42
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,863

Tulajdonságok

Az **Eni Rotra Truckgear S** SAE 75W-90 modern formulázású, ún. könnyű futású, nagyteljesítményű, teljesen szintetikus hajtóműolaj, ami alkalmas a nagy igénybevételnek kitett differenciálművek és véglehajtások fogaskerekeinek megfelelő kenésére is. Összetételéből adódóan szinkronizált váltóművekben is alkalmazható

A termék a modern EP adalék-technológiának köszönhetően biztosítja az erős olajfilm kialakulását és fenntartását igen nagy terhelések mellett is.

Rendkívül erős kopásgátló tulajdonsága, amely nagyon jó kenőképességgel párosul, nagymértékben csökkenti a fogaskerekek és csapágyak kopását.

Különlegesen jó oxidációs stabilitása meggátolja a termék minőségromlását még magas hőmérsékletű alkatrészekkel történő érintkezés esetén is.

Magas viszkozitási indexű, szintetikus, alacsony illékonyosságú komponensei révén, egyenletes teljesítményt nyújt még igen hosszú használat esetén is.

Nem korrodálja az acélt és a színesfém szinkronizáló elemeket, az összes kenendő alkatrész számára nagy hatásfokú működést biztosít. Rozsda- és korróziógátló tulajdonsága révén nagyfokú védelmet biztosít a korrózió ellen, még nedvesség jelenlétében is

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4 + GL-5, MT-1**
- **SAE 75W-90**
- **MIL- 2105 E**
- **SCANIA STO 1:0**
- **MAN M 3343 Type S (visszavont)**
- **MAN 341 Type Z-2, E-3**
- **MAN 342 Type S-1**
- **MB Approval: 235.8**
- **ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B**