



Eni Arnica DV 46

Az **Eni Arnica DV 46** magas viszkozitás indexű hidraulika olaj kifejezetten a kerámia ipari sajtológépek részére fejlesztve. Adalékolása és alapolaja garantálja a kimagasló kopásgátló, korróziógátló és oxidációgátló tulajdonságait. Detergens-diszpergens tulajdonsága révén alkalmazható minden olyan hidraulikus rendszerhez, ami érzékeny a víz - és egyéb szennyeződésekre.

Jellemző paraméterek

ISO VG - fokozat		46
Viszkozitás, 40 °C -on	mm ² /s	46
Viszkozitási index		157
Lobbanáspont C O C	°C	215
Korróziós teszt B		mentes
Réz korrózió		1B
Folyáspont	°C	-36
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	865

Tulajdonságok

Az **Eni Arnica DV 46** nagy viszkozitás indexének és kiváló nyírásstabilitásának köszönhetően széles hőmérséklet tartományban biztosítja az alkatrészek védelmét.

Alkalmas a hidraulika rendszer minden mozgó alkatrészének kenésére.

Jó vízelválasztási tulajdonsággal rendelkezik, így a leülepedett víz leereszthető a tartály aljáról.

Detergens - diszpergens tulajdonságának köszönhetően tisztán tartja a hidraulikus rendszert.

Hosszú olajcsere periódust biztosít.

Védi a hidraulikus rendszer elemeit a kopás ellen.

Jó levegőelválasztó tulajdonsága révén csökkenti a habzást, növelve ezzel a kenési biztonságot.

Minden szerkezeti fémmel kompatibilis.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ISO 11158 HV**
- **DIN 51524-3 HVLP-D**