



Eni Formula MS Sint 5W-30

Az **Eni Formula MS Sint 5W-30** egy innovatív, szintetikus technológiájú, "Mid SAPS" (MS) jellemzőkkel rendelkező motorolaj, amelyet kifejezetten a legújabb személy és könnyű haszongépjárművek benzin- vagy dízelmotorjaihoz fejlesztettek ki. Különleges összetételének köszönhetően ott is használható, ahol az ACEA C2 specifikációra van szükség.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	854
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	11,6
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	70
Viszkozitási index	-	170
Viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6000
Lobbanáspont	°C	230
Dermedéspont	°C	-33
B.N.	mg KOH/g	7,8

TULAJDONSÁGOK

- "Mid SAPS" (MS) jellemzői biztosítják a kipufogógáz-utókezelő rendszerek hatékonyságát és tartósságát.
- Kiváló termo-oxidatív ellenállással rendelkezik, ami hosszabb csereintervallumokat tesz lehetővé.
- Kivételes nyírószilárdságot mutat, így a legmagasabb szintű védelmet nyújtja az esetleges üzemi viszkozitásvesztéssel szemben.
- Folyási tulajdonságai jó hidegindíthatóságot és gyors átolajozást biztosítanak,
- Magas szintű üzemanyag-takarékosság jellemzi a terméket, amely üzemanyag fogyasztás és emiatt a CO₂ kibocsátás csökkenést eredményez.
- Használható minden olyan esetben is ahol a VW 505.00 és VW 505.01 szabványnak megfelelő kenőanyagra van szükség.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **ACEA C2/C3**
- **API SN**
- **MB 229.51**
- **MB 229.31**
- **MB 229.52**
- **BMW LL-04**
- **VW 505.00/505.01**
- **Opel Vauxhall OV 0401547**