



# Eni Formula MS Sint 5W-40

Az **Eni Formula MS Sint 5W-40** egy innovatív szintetikus technológiájú kenőanyag "Mid SAPS" (MS) jellemzőkkel, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a személygépkocsokban vagy haszongépjárművekben található, benzin-, dízel- vagy gázüzemű motorok kenési igényeinek. A termék segít csökkenteni a kipufogógázokban levő szennyezőanyagok mennyiségét az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-40
Sűrűség 15 °C- on	kg/m <sup>3</sup>	854
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13,3
Kinematikai viszkozitás 40 oC-on	mm <sup>2</sup> /s	78
Viszkozitási index	-	177
Viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6100
Lobbanáspont	°C	220
Dermedéspont	°C	-33
B.N.	mg KOH/g	7,8

## TULAJDONSÁGOK

- Alacsony arányban tartalmaz olyan adalékanyagokat, amelyek veszélyeztethetik a részecskeszűrőket, emiatt használata biztosítja a kipufogógáz-utókezelő rendszerek jobb hatékonyságát és maximális élettartamát.
- Kiváló termo-oxidatív ellenállással rendelkezik, meghosszabbítva ezzel az olaj élettartamát.
- Kivételes nyírószilárdságot mutat, így a legmagasabb szintű védelmet nyújtja az esetleges üzemi viszkozitásvesztéssel szemben.
- Az **Eni Formula MS Sint 5W-40** motorolaj a teljesítményét az egész élettartama alatt megőrzi, így maximális motorvédelmet biztosít, és lehetővé teszi a gyártók által előírt leghosszabb olajcsere-intervallumok alkalmazását.

## SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **ACEA C3**
- **API SN**
- **MB 229.51**
- **MB 229.31**

TERMÉKISMERTETŐ