



eni Geum C

Az **eni Geum C** földgázzal üzemelő gázmotorok egyfokozatú kenőanyaga, amikor a földgáz H₂S tartalma magasabb, mint 0,15%. Teljesíti az API CF követelményszintet, szívó- és feltöltött, ill. katalizátoros gázmotorokhoz is megfelelő.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,4
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	130
Viszkozitási index		98
Lobbanáspont C O C	°C	250
Folyáspont	°C	-12
TBN	mg KOH/g	5,5
Szulfáthamu	%	0,5
Fosfortartalom	mg/kg	280
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	895

Tulajdonságok

Az **eni Geum C** optimális TBN/szulfáthamu arányt biztosító, ásványi alapolajból és kiváló adalékokból készült gázmotorolaj. Magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzástgátló tulajdonságot biztosít az üzemelés teljes időtartamára.

Összetételének köszönhetően minimalizálja az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzi a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

Specifikációk és jóváhagyások

WARTSILA W25SG, W28SG motorok, földgáz üzemanyaggal
GUASCOR "F" motorok, földgáz üzemanyaggal

TERMÉKISMERTETŐ