



eni i-Base professional 15W-40

Az **eni i-Base professional 15W-40** újra-finomított alapolajból készült motorolaj, amivel jelentősen csökkenthető a környezet káros-anyag terhelése. Alkalmazható szívó üzemű benzin és dízelmotorral szerelt személygépjárművekhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		15W-40
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	874
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.7
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	110
Dinamikai viszkozitás -20 °C-on	mPa·s	6700
Viszkozitás index	-	140
Lobbanáspont	°C	225
Dermedés pont	°C	-24

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló detergens-diszpergens tulajdonságainál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, megfelelő motortisztaságot biztosít.
- Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garantál minden mozgó alkatrésznek.
- A speciális összetétel kiváló teljesítményt biztosít nagymennyiségű szerves fémsó adalékok alkalmazása nélkül is, ami csökkenti az égéstér lerakódásokat, ezáltal az oktánszám növelési igényt.
- Az **eni i-Base professional 15W-40** felhasználható minden olyan keleti és nyugati személygépkocsiban, illetve kishaszon-gépjárműben, ahol a gépkönyvi előírás legfeljebb API SJ/CF szintet követel meg.

SPECIFIKÁCIÓK

- **API SJ/CF**