



# eni i-Ride racing 5W-40

Az **eni i-Ride racing 5W-40** szintetikus motorolaj, kifejezetten a legnagyobb igénybevételű, legkorszerűbb, négyütemű motorkerékpár motorok részére fejlesztve.

## Jellemző paraméterek (tipikus értékek)

SAE fokozat		5W-40
Sűrűség 15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>	856
Kinematikai viszkozitás 100 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	14.7
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	96
Viszkozitás index	-	158
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6300
Lobbanáspont	°C	225
Dermedéspont	°C	-40

## Tulajdonságok

- A korszerű adalékolás és a speciális viszkozitási fokozat a motor bármely mozgó alkatrésze számára biztosítja a megfelelő kenést, még szigorú üzemelési feltételek esetén is.
- Az adalékcsoomag az ENI R&D laboratóriumában lett fejlesztve, ami kimagasló detergens, kopás- és korrózióvédő tulajdonságot biztosít az olajnak.

## Specifikációk

Az **eni i-Ride racing 5W-40** megfelel a következő kenőanyag specifikációknak:

- JASO MA, MA2
- API SL
- ACEA A3