



eni i-Sigma performance E4 10W-40

Az **eni i-Sigma performance E4 10W-40** nagyteljesítményű, szintetikus technológiával készült, motorolaj, teherautók, kamionok, autóbuszok, erőgépek, stb. turbófeltöltős dízelmotorjaihoz. Hosszú olajcsere periódust biztosít.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	102
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6500
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-36
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	870

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **eni i-Sigma performance E4 10W-40** motorolaj a minősítő vizsgálatok alkalmával kiemelkedő eredményeket adott a kopáscsökkentő és lerakódás gátló hatás tekintetében. A hagyományos dízelmotor olajokhoz képest üzemanyag fogyasztás csökkenést biztosít.

A SAE 10W-40-es viszkozitási fokozatának köszönhetően könnyű hideg indítást tesz lehetővé, miközben megfelelő kenési tulajdonságait melegben is megtartja.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E4**
MB 228.5
- **MAN M 3377 gyári jóváhagyás**
- **MTU Type 3**