



eni i-Sigma performance E7 15W-40

Az **eni i-Sigma performance E7 15W-40** hosszú csereperiódusú, többfokozatú motorolaj, kamion üzemmódban dolgozó, valamint városi és rövid távú fuvarokat lebonyolító teherautók és kishaszon járművek részére.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	106
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6700
Viszkozitási index		138
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-27
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	877

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál. Rendelkezik az ACEA E7/E5 és az API CI-4/CH-4 jóváhagyásokkal.

Az **eni i-Sigma performance E7 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E7, E5, E3, B3
- API CI-4/CH-4/SL
- MB 228.3
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- DEUTZ DQC-III 05
- VOLVO VDS 3
- Cummins 20078