



# Eni i-Sigma TOP 10W-40

Az **Eni i-Sigma TOP 10W-40** nagyteljesítményű, szintetikus technológiával készült, motorolaj, teherautók, kamionok, autóbuszok, erőgépek, stb. turbófeltöltős dízelmotorjaihoz. Hosszú olajcsere periódust és üzemanyag megtakarítást biztosít. A terméket az ágazat legtöbb gyártója jóváhagyásával látta el.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	86
Viszkozitás -25 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		155
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-39
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	870

## Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását.

A SAE 10W-40-es viszkozitási fokozatának köszönhetően könnyű hideg indítást tesz lehetővé, miközben megfelelő kenési tulajdonságait melegben is megtartja.

Az **Eni i-Sigma TOP 10W-40** nagyhatású detergens-diszpergens adalékai biztosítják a teljes motortisztaságot, a savas égéstermékek semlegesítését és a lerakódások keletkezésének megakadályozását a motor működő felületein.

Az **Eni i-Sigma TOP 10W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

## Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E4, E7
- API CF
- MB 228.5
- MAN M 3277
- MTU Type 3
- MACK EO-N
- SCANIA LDF-3
- VOLVO VDS-3
- DEUTZ DQC-III-10
- Renault RVI RLD-2
- Cummins 20072
- ZF TE-ML-04 C