



# eni i-Sigma universal 10W-40

Az **eni i-Sigma universal 10W-40** szintetikus technológiával készült, hosszú csereperiódusú, többfokozatú motorolaj, elsősorban vegyes - dízel és benzinüzemű - járműparkot üzemeltető felhasználók részére.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	15.2
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	98,5
Viszkozitás -25 °C-on	mPa.s	6500
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-24
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	870

## Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **eni i-Sigma universal 10W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E7, A3/ B3/B4**
- **API CI-4**
- **MB 228.3, 229.1**
- **MAN M 3275-1**
- **MTU Type 2**
- **VOLVO VDS-3**
- **Renault RVI RLD-2**
- **JASO DH-1**
- **Global DHD-1**
- **Cummins CES 20076/ 20077/20078**
- **MACK EO-N**
- **DDC 93K215**
- **Deutz DQC III-10**
- **Allison C4 szint**