



eni i-Sigma universal DL 15W-40

Az **eni i-Sigma universal DL 15W-40** többfokozatú motorolaj, elsősorban vegyes, korosabb járműparkot üzemeltető felhasználók részére, úgymint: személyautók, teherautók, kamionok, autóbuszok, földmunkagépek, mezőgazdasági erőgépek stb.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	115
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-27
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	880

Tulajdonságok

Magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **eni i-Sigma universal DL 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E2, B2**
- **API CF-4/SG**
- **MB 228.1**
- **MAN M 271**
- **VW 505.00**