



eni i-Sint 0W-40

Az **eni i-Sint 0W-40** szintetikus technológiával készült motorolaj, különböző gyártmányú, benzin és dízel üzemű, szívó és turbófeltöltős, valamint katalizátoros személygépjárművekhez. Alkalmazása a gyártói ajánlások szerint.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		0W-40
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13.4
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	75
Dinamikai viszkozitás -35 °C -on	mPa·s	5800
Viszkozitás index	-	180
Lobbanáspont	°C	230
Dermedéspont	°C	-45

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint 0W-40** rendkívüli folyási tulajdonságainak köszönhetően kiváló hidegindítási és átolajozási képességekkel rendelkezik, még igen alacsony hőmérsékleten is.
- Különleges formulázásának eredményeként kiváló motorvédelmet és kopásállóságot biztosít, még extrém nagy terhelést jelentő vezetési stílus esetén is.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Az **eni i-Sint 0W-40** terméket a formulázáskor a legmodernebb motorok igényeihez fejlesztették, így a motorgyártók által előírt leghosszabb olajcsere periódus mellett is, a legnagyobb motortisztaságot és kenési biztonságot garantálja.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA A3/B4**
- **API SN**
- **ILSAC GF-5**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB Approval 229.5**
- **VW 502 00, 505 00**
- **BMW LL-01**
- **Renault RN 0700, 0710**
- **Porsche A40**