



eni i-Sint 10W-40

Az **eni i-Sint 10W-40** szintetikus technológiával készült, nagy teljesítményű motorolaj benzin és dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		10W-40
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	870
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14,1
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	92
Dinamikai viszkozitás -25 °C -on	mPa·s	6400
Viszkozitás index	-	154
Lobbanáspont	°C	220
Dermedéspont	°C	-36

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint 10W-40** szintetikus komponenseinek köszönhetően a legszélsőségesebb vezetési feltételek esetén is megtartja viszkozitását és kenőhatását.
- Jó hidegindítási és gyors átolajozási képességekkel rendelkeznek.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít. Biztosítja az összes mozgó alkatrész hosszú élettartamát, nagymértékben csökkentve ezzel a karbantartási és javítási igényeket.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA A3/B4**
- **API SN**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB Approval 229.3**