



eni i-Sint FE 5W-30

Az **eni i-Sint FE 5W-30** szintetikus technológiával készült, üzemanyag takarékos, csökkentett hamutartalmú, - mid SAPS – motorolaj, elsősorban a legújabb, részecskeszűrővel szerelt, (DPF) dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	10
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	56
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6100
Viszkozitás index	-	163
Lobbanáspont	°C	210
Dermedéspont	°C	-42

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint FE 5W-30** rendkívüli folyási tulajdonságainak köszönhetően kiváló hidegindítási és átolajozási képességekkel rendelkezik.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Csökkentett hamutartalma következtében nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA C2, A5/B5**
- **API SN**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **Fiat 9.55535 S1 (megfelel)**