



Eni I-Sint MS 5W-30

Az **Eni I-Sint MS 5W-30** egy innovatív szintetikus technológiájú, csökkentett hamutartalmú, -mid SAPS – motorolaj, a legújabb benzin és részecskeszűrővel szerelt, (DPF) dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez. Különleges összetételének köszönhetően a termék abban az esetben is alkalmazható, ha ACEA C2 specifikációjú motorolajra van szükség.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	854
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	12,1
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	5990
Viszkozitás index	-	170
Lobbanáspont	°C	240
Dermedéspont	°C	-33
B.N.	mg KOH/g	7,0

TULAJDONSÁGOK

- Az **Eni I-Sint MS 5W-30** „mid SAPS” (MS) vagy másképpen csökkentett hamutartalmú karakterisztikája miatt nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket, növelve ezzel azok hatékonyságát és élettartamát.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít, ami lehetővé teszi a motorgyártók által előírt, - sokszor extra-hosszú - olajcsere periódusok alkalmazását.
- Folyási tulajdonságai jó hidegindíthatóságot és gyors átolajozást, valamint jelentős üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Nyírásstabilitásának köszönhetően viszkozitását megtartja az olaj teljes üzemideje alatt.
- Az **Eni i-Sint MS 5W-30** motorolaj mindennemű műszaki fenntartás nélkül használható azokban a motorokban is ahol a gyártó a VW 505 00, 505 01 specifikációkat írja elő.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **ACEA C3**
- **API SN PLUS**
- **MB 229.31**
- **MB 229.51 (gyártói jóváhagyás)**
- **MB 229.52 (gyártói jóváhagyás)**
- **Opel Vauxhall OV0401547**
- **BMW LL-04 (gyártói jóváhagyás)**