



eni Sint MS 5W-40

Az **eni i-Sint MS 5W-40** szintetikus technológiával készült, csökkentett hamutartalmú, - mid SAPS – motorolaj, a legújabb benzin és részecskeszűrővel szerelt, (DPF) dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez. Rendelkezik az ismert motorgyártók – OEM – jóváhagyásaival.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-40
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	860
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,1
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	76
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6200
Viszkozitás index	-	174
Lobbanáspont	°C	230
Dermedéspont	°C	-36

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint MS 5W-40** alacsony szerves fémsó-adalék tartalma miatt nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket, növelve ezzel a motor élettartamát.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít, ami lehetővé teszi a motorgyártók által előírt, - sokszor extra-hosszú - olajcsere periódusok alkalmazását.
- Folyási tulajdonságai jó hidegindíthatóságot és gyors átolajozást, valamint jelentős üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Nyírásstabilitásának köszönhetően viszkozitását megtartja az olaj teljes üzemideje alatt.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA C3**
- **API SN**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB Approval 229.51**
- **VW 502 00, 505 00, 505 01**
- **BMW LL-04**
- **Porsche A40**