



Eni i-Sint professional MS 5W-30

Az **Eni i-Sint professional MS 5W-30** szintetikus technológiával készült, csökkentett hamutartalmú, - mid SAPS – motorolaj, a legújabb részecskeszűrővel szerelt személy és kishaszon gépjárművekhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

| SAE Fokozat | | 5W-30 |
|-----------------------------------|--------------------|-------|
| Sűrűség 15 °C- on | kg/m ³ | 852 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on | mm ² /s | 12,1 |
| Dinamikai viszkozitás -30 °C -on | mPa·s | 5500 |
| Viszkozitás index | - | 170 |
| Lobbanáspont | °C | 220 |
| Dermedéspont | °C | -39 |
| B.N. | mg KOH/g | 8,0 |

TULAJDONSÁGOK

- Előnyös formulázása miatt megfelel az ACEA C2 és C3 specifikációknak, segít növelni a hatékonyságot és javítja az üzemanyag takarékoságát amelynek eredményeképpen csökken a kibocsátott széndioxid (CO₂) mennyisége.
- Az **Eni i-Sint professional MS 5W-30** kiemelkedő motortisztaságot, kiváló motorvédelmet és kopás-állóságot biztosít, a legszélsőségesbb vezetési körülmények között is.
- Speciális formulázásának köszönhetően használata segít csökkenteni vagy enyhíteni az LSPI lehetőségét a motorban. Az LSPI (Low Speed Pre Ignition - alacsony fordulatszámú öngyulladás) egy nem kívánatos, potenciálisan nagyon veszélyes égési esemény, amely hangos kopogó zajjal jár és súlyosabb esetben jelentős motorkárosodást okozhat. (pl. törött dugattyúk, dugattyúgyűrűk, csatlakozórudak és gyújtógyertyák).

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **ACEA C2, C3**
- **API SN**
- **MB 229.51**