



# Eni i-Sint tech P 5W-30

Az **Eni i-Sint tech P 5W-30** szintetikus technológiával készült, csökkentett hamutartalmú – Mid SAPS – motorolaj, elsősorban a PSA csoport (Peugeot, Citroen) motorjaihoz. Alkalmazható a gyártói előírások szerint.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m <sup>3</sup>	846
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	10,1
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	52
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6400
Viszkozitás index	-	175
Lobbanáspont	°C	212
Dermedéspont	°C	-36

## TULAJDONSÁGOK

- Az **Eni i-Sint tech P 5W-30** a csökkentett hamutartalma következtében nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket (DPF).
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülalajozást biztosít.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.

## SPECIFIKÁCIÓK - JÓVÁHAGYÁSOK

- **ACEA C2**
- **PSA B71 2290**