



# Eni i-Sint tech R 5W-30

Az **Eni i-Sint tech R 5W-30** szintetikus technológiával készült, csökkentett hamutartalmú – „mid SAPS” – motorolaj, elsősorban a Renault csoport motorjaihoz.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m <sup>3</sup>	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	12,0
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	70
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	5800
Viszkozitás index	-	163
Lobbanáspont	°C	224
Dermedéspont	°C	-36

## TULAJDONSÁGOK

- Az **Eni i-Sint tech R 5W-30** alacsony hamutartalma következtében nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülolajozást biztosít.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.
- Alacsony párolgási vesztesége megfelelően alacsony olajfogyasztást biztosít.

## SPECIFIKÁCIÓK – JÓVÁHAGYÁSOK

- **Renault RN0720**
- **ACEA C4**
- **ACEA C3**
- **MB 229.51, 226.51**